

SNOOPER +

**Nová generace diagnostiky osobních vozidel
W072 700 100**



Snooper+ je spolehlivý partner pro diagnostiku. S datovým rekordérem pro zápis dat z řídicích jednotek během testovací jízdy. Robustní konstrukce s pogumovaným povrchem pro ochranu a snadnou manipulaci, praktický držák. Vestavěná Bluetooth anténa pro spolehlivou bezkabelovou diagnostiku. Diagnostický kabel s vestavěnou LED diodou usnadní hledání diagnostické zásuvky ve voze.

Spolu se softwarem WOW! umožňuje efektivní a rychlou diagnostiku na nových i starších vozech.

Multiplexer

umožňuje diagnostiku dle všech standardů: 2 x HS CAN (ISO 11898-2), SW CAN (SAE J 2411), K/L (ISO 9141-2), VPW (J1850), PWM (J1850), RS485 (J1708), TTL a SPI, (analog in, 5V out)

Optický a akustický signál

pro efektivní kontrolu diagnostické funkce

Flightrecorder

datový zapisovač pro nahrávání dat z řídicích jednotek během testovacích jízd

Interní paměť Micro-SD paměťová karta 2 GB

Bluetooth a USB připojení k PC



W072 700 100	WOW SNOOPER +
W072 700 200	WOW SNOOPER + ORSY KUFR
W072 700 500	WOW SNOOPER + KABEL KIT
	WOW SNOOPER + KABEL KIT
W072 700 600	PREMIUM
W071 705 719	KABEL KIT
W071 705 720	KABEL KIT PREMIUM

Technická data	
Požadavky na PC	Minimálně Pentium 4 nebo ekvivalent 1,7 GHz a vyšší, Windows XP SP3, Windows Vista, Windows 7 (32 i 64 bit), 2GB volného místa na pevném disku, 1GB RAM nebo vyšší, DVD mechanika, doporučeno internetové připojení
Připojení k PC	USB 2.0 typ B kompatibilní s 1.0, Bluetooth
Bluetooth	2.1 + EDR (2,1Mbit/s) podporované zabezpečené připojení, dosah 30 m
Napájení	6-36 V z vozu, ochrana proti přepólování
Diagnostický kabel	1,6 m; ISO 15031-3 (SAE J 1962)
Rozměry	180 x 85 x 30 mm, 480 g
Shoda	CE(2004/108/CE), RoHS (2002/95/EC)